



## POLYSTAR S60

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Περιγραφή προϊόντος:

POLYSTAR S60

\_\_\_\_\_ :  
( )

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

**Τύπος:** Πολυουρεθανικό ενός συστατικού

**Ποσοστό στερεών κατά βάρος: 60%**

**Ιξώδες Viscosity:** 25C KREB UNITS

**Απόδοση-Καλυπτικότητα :** 100-200 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την απορροφητικότητα των δαπέδων

**Στέγνωμα στους 20 C:** Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 2 ώρες επαναβάφεται.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά μπετόν :

C20 / C25 (Σε περίπτωση πιο αδύνατου μπετόν συνιστάτε μεγαλύτερη κατανάλωση)

Ηλικία 28 μέρες

NCI CHEMICAL INDUSTRY LTD  
8 IPPONAKTOS STREET, NICOSIA  
CYPRUS, 1016  
TEL: 00357-22623303  
FAX: 00357-22624265